

Specifiche

Espandi tutto

Comprimi tutto

Prestazioni video

Pannello

LCD a-Si TFT a matrice attiva

Dimensione immagine (diagonale)

469,2 mm
18,4 pollici

Dimensioni effettive immagine (H x V)

409,0 x 230,0 mm
16 1/8 x 9 1/8 pollici

Risoluzione (H x V)

1920 x 1080 pixel (Full HD)

Formato

16:9

Efficienza dei pixel

99.99%

Colori

Circa 1.073 milioni di colori

Angolo di visione (specifica pannello)

89°/89°/89°/89° (tipico) (contrasto su/giù/sinistra/destra >10:1)

Normal Scan

Scan 0%

Ingresso

Ingresso composito

BNC (x1), 1 Vp-p ± 3 dB, sincr. negativa

Ingresso SDI

BNC (x2)

Ingresso HDMI

HDMI (x1) (corrispondenza HDCP)

Ingresso audio

Mini jack stereo (x1), -5 dBu 47 kΩ o superiore

Remoto parallelo

Connettore modulare RJ-45 a 8 pin (x1)
(assegnabile tramite pin)

Remoto seriale (LAN)

RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX)

Ingresso DC

XLR 4 pin (maschio) (1), DC da 12 V a 17 V (impedenza di uscita 0,05 Ω o inferiore)

Uscita

Uscita composita

BNC (x1), loop-through con terminazione automatica 75 Ω

Uscita SDI

BNC (x2), ampiezza del segnale di uscita: 800 mVp-p ±10%, impedenza di uscita: 75 Ω non bilanciata

Uscita audio monitor

Mini jack stereo (x1)

Uscita speaker (integrata)

1 W (monaurale)

Uscita cuffie

Mini jack stereo (x1)

Generale

Alimentazione

Da 100 V a 240 V CA, da TBA A TBA A, da 50/60 Hz
CC da 12 V a 17 V, da TBA A a TBA A

Consumo

Circa W TBA (max)
Circa TBA W (consumo energetico medio nello status predefinito)

Temperatura di esercizio

Da 0 °C a 35 °C (intervallo consigliato: Da 20 °C a 30 °C)
da 32 °F a 95 °F (consigliato: da 68 °F a 86 °F)

Umidità di esercizio

Da 30% a 85% (senza condensa)

Temperatura di trasporto/stoccaggio

Da -20 °C a +60 °C

Umidità di trasporto/stoccaggio

Da 0% a 90%

Pressione di esercizio/trasporto/stoccaggio

Da 700 hPa a 1060 hPa

Dimensioni (L x A x P) *1

TBA x TBA x TBA mm (senza piedini del monitor)

TBA x TBA x TBA (con piedini del monitor)

TBA x TBA x TBA pollici (senza piedini del monitor)

TBA x TBA x TBA pollici (con piedini del monitor)

Peso

Circa TBA kg (con piedini del monitor)

circa TBA lb TBA oz (con piedini del monitor)

circa TBA kg (senza piedini del monitor)

circa TBA lb TBA oz (senza piedini del monitor)

Accessori in dotazione

Cavo di alimentazione AC (1)

porta spina AC (1)

impugnatura (1) (con 4 viti incluse)

Guida al primo utilizzo (1)

Accessori opzionali

BKM-PL18

MB-L18