

Specifiche

Espandi tutto

Comprimi tutto

Telecamera

Sensore dell’immagine

CMOS Exmor R da 1/2,5"

Sensore dell'immagine (numero di pixel effettivi)

Circa 8,5 milioni di pixel

Sistema di segnale

2160/29,97p, 25p, 23,98p
1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p
1080/59,94i, 50i
720/59,94p, 50p

Capacità 4K

Sì

Illuminazione minima (50 IRE)

1,6 lux (1/30s 50 IRE - sensibilità elevata di F2 OFF)

Risoluzione orizzontale

1700 linee TV (centrale) (4K),
1000 linee TV o superiore (centrale) (FHD)

Guadagno

Auto/Manuale (da 0 a +48 dB)
Alta sensibilità attiva

Velocità dell’otturatore

Da 1/1 a 1/10000 sec. (sistema a 59,94 Hz)
da 1/1 a 1/10000 sec. (sistema a 23,98 Hz)
da 1/1 a 1/10000 sec. (sistema a 50Hz Hz)

Controllo dell’esposizione

Automatico/Manuale/Priorità esposizione automatica (otturatore, diaframma)

Bilanciamento del bianco

Auto1/Auto2/One Push
WB/Interni/Esterni/Manuale

Funzionalità di zoom

30x (4K con CIZ*), 40x (HD con CIZ), max. 80x (HD con modalità di conversione CIZ e Tele)
*CIZ = Clear Image Zoom (Zoom con immagine nitida)

Sistema di messa a fuoco

Auto/Manuale

Angolo di visione orizzontale

Circa 70 gradi (Wide)

Lunghezza focale

F = da 4,4 mm (Wide) a 88,0 mm (Tele)

Numero F

Da F2.0 a F3.8

Distanza minima dell’oggetto

80 mm (Wide)~
800 mm (Tele)

Angolo Pan/Tilt

Pan: ±170°
Tilt: +90°/-20°

Velocità pan/tilt (max.)

Pan: 300 gradi/sec
Tilt: 126 gradi/sec

Velocità Pan/Tilt

Pan: da 1,1° a 101°/s
Tilt: da 1,1° a 91°/s

Velocità Pan/Tilt (Slow)

Pan: da 0,5° a 60°/s
Tilt: da 0,5° a 60°/s

Modalità Pan/Tilt lenta

Sì

Rumore con le operazioni di pan/tilt

NC30 o meno (*4)
(*4) Condizioni di misurazione Sony

Posizioni preimpostate

256 (CGI)
100 (VISCA)

Preimpostazione fermo immagine

Sì

PTZ Motion Sync

Sì

Rete

Risoluzione video IP

3840x2160,1920x1080,1280 x720,640x360

Formato di compressione

H.264: Profilo alto/principale/linea di base
H.265: profilo principale

Frame rate massimo

H.264: 60fps
H.265: 60 fps

Modalità di compressione del bitrate

Selezionabile CBR/VBR

Gamma di bitrate

Da 512 Kbps a 50 Mbps

Capacità multi-streaming

3

Numero massimo di client

5

Protocolli

IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP/RTCP, RTSP, VISCA su IP, SRT

Funzionalità NDI|HX

Opzione Sì (
è necessario allegare una licenza)

Caratteristiche della telecamera

Auto ICR (modalità automatica con rimozione filtro a infrarossi)

Sì

Day/Night

Sì

Visibility Enhancer

Sì

Stabilizzatore dell'immagine

Sì

Funzione Image Flip

Sì

Picture Setting File

Sì

Eliminazione sfarfallio

On/Off

Nascondi menu OSD

On/Off

Modalità standby

Sì

Standby remoto

Sì

Inquadratura automatica PTZ

Sì

Interfaccia utente Web

Ver Up

Sì

Lingue

Giapponese, inglese, francese, spagnolo, tedesco, Italiano, cinese, cinese tradizionale, coreano, portoghese, russo, polacco, hindi, turco

Sistema operativo e browser

Windows 11 a 64 bit con Chrome,
Windows 10 a 64 bit con Chrome,
Windows 11 a 64 bit con Edge,
Windows 10 a 64 bit con Edge,
macOS 11 con Chrome,
macOS 12 con Chrome

Audio

Canale

(2 canali)

Codec audio

AAC LC 128 kbps/ST (IP)
AAC LC 256 kbps/ST (IP)

Opzione di impostazione

Controllo automatico del livello: On/Off,
Equalizzatore: OFF/taglio basso/miglioramento voce,
Selezione ingresso: Microfono/linea,
Volume microfono: -10~+10 (21 passaggi),
Codec audio

Audio incorporato nel video di banda base

Sì (3G-SDI, HDMI)

Audio incorporato nello streaming IP

Sì

Interfaccia

Uscita video 4K

HDMI x1,
IP (streaming) x1

Uscita video HD

3G-SDI x1,
HDMI x1,
IP (streaming) x1

Uscita video SD

IP (streaming) x1

Switching del formato video da remoto

Sì

Spazio colore HDMI

YCbCr, 4:2:2 8 bit
RGB, 4:4:4 8 bit

Interfaccia di controllo telecamera

VISCA RS-422 RJ45(In/Out)
VISCA su IP RJ45

Telecomando a infrarossi

Sì

Ingresso microfono

Mini-telefono stereo (φ3,5 mm) x1,
(microfono/linea selezionabile)

Sincronizzazione Sistema

INT

Tally

Anteriore x 1
rosso/verde (per inquadratura automatica PTZ)

Tipo di connettore di alimentazione

IEC60130-10
(standard JEITA RC-5320A)
Type5

Generale

Alimentazione

DC 19,5 V
PoE++(IEEE802.3bt type4 class8)

Consumo

DC19,5 V: 80W
PoE++: 71,3W

Temperatura di esercizio

Da 0 a 40 °C
Da 32 °F a 104 °F

Temperatura di stoccaggio

Da -20 °C a +60 °C
Da -4 °F a +140 °F

Dimensioni (L x A x P) *3

156,7 x 184,0 x 200,0mm
6 1/4 x 7 1/4 x 7 7/8 pollici
*3: I valori delle dimensioni sono approssimativi

Peso

Circa 2,0 kg
circa 4 lb 6,5 once

Colore chassis

Bianco / nero

Dimensioni foro a vite per treppiede

1/4-20UNC x1

Angolo montabile

< ±15°

Installazione a soffitto

Sì

Accessori in dotazione

Adattatore alimentazione AC (1)
Unità Remote Commander a infrarossi (1)
Supporto per installazione a soffitto (2)
Cavo metallico (1)
Vite M3 x 8 (9)
Vite M2.6 x6 NERA (1)
Piastra di fissaggio cavo HDMI (1)
Regolamento di sicurezza (1)
Informazioni sul sito di download (1)
Garanzia (1)