

Specifiche

Telecamera
Sensore dell'immagine CMOS Exmor R da 1/2,5 pollici
Sensore dell'immagine (numero di pixel effettivi) Circa 8,5 milioni di pixel
Sistema di segnale 2160/29.97p, 25p 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p 1080/59.94i, 50i 720/59.94p, 50p
Funzionalità 4K Sì
Illuminazione minima (50 IRE) 1,6 lux (1/30s 50 IRE - sensibilità elevata di F2 OFF)
Risoluzione orizzontale 1700 linee TV (al centro) (4K), 1000 o più linee TV (al centro) (FHD)
Guadagno Auto/Manuale (da 0 a +48 dB) Alta sensibilità attiva
Velocità dell'otturatore Da 1/1 a 1/10.000 sec (sistema a 59,94 Hz) Da 1/1 a 1/10.000 sec (sistema a 50 Hz)
Controllo dell'esposizione Automatico/Manuale/Priorità esposizione automatica (otturatore, diaframma)
Bilanciamento del bianco Auto1/Auto2/One Push WB/Interni/Esterni/Manuale
Funzionalità di zoom 30x (4K con CIZ*), 40x (HD con CIZ) *CIZ = Clear Image Zoom
Sistema di messa a fuoco Auto/Manuale
Angolo di visione orizzontale Circa 70 gradi (Wide)
Lunghezza focale Da f=4,4 mm (Wide) a 88,0 mm (Tele) Da F2,0 a F3,8
Distanza minima dell'oggetto 80 mm (Wide)~ 800 mm (Tele)
Angolo Pan/Tilt Pan: ±170° Tilt: +90°/-20°
Velocità Pan/Tilt (max) Pan: 300°/s Tilt: 126°/s
Velocità Pan/Tilt Pan: da 1,1° a 101°/s Tilt: da 1,1° a 91°/s
Velocità Pan/Tilt (Slow)

Pan: da 0,5° a 60°/s
Tilt: da 0,5° a 60°/s

Modalità Pan/Tilt lenta

Sì

Rumore con le operazioni di pan/tilt

NC 30 o inferiore*

* Condizioni di misurazione di Sony

Posizioni preimpostate

100 (VISCA)

Preimpostazione fermo immagine

No

PTZ Motion Sync

No

Caratteristiche della telecamera

Auto ICR (modalità automatica con rimozione filtro a infrarossi)

Sì

Day/Night

Sì

Visibility Enhancer

Sì

Stabilizzatore dell'immagine

Sì

Funzione Image Flip

Sì

Picture Setting File

No

Eliminazione sfarfallio

On/Off

Nascondi menu OSD

On/Off

Modalità standby

Sì

Standby remoto

Sì

Interfaccia utente Web

Ver Up

Sì

Interfaccia

Uscita video 4K

HDMI (x1)

Uscita video HD

HDMI x 1

USB x 1

Switching del formato video da remoto

Sì

Spazio colore HDMI

YCbCr, 4:2:2 8 bit
RGB, 4:4:4 8 bit

Interfaccia di controllo telecamera

VISCA RS-422 RJ45 (Ingresso/Uscita)
VISCA over IP RJ-45
UVC (USB) USB Type-C (ver.2.0)

Telecomando a infrarossi

Sì

Sincronizzazione Sistema

INT

Formato UVC

MJPEG

Versione UVC

1.1

Generale

Alimentazione

12 V DC (da 10,8 a 13,2 V DC),
PoE+ (compatibile IEEE802.3at)

Consumo

25,5 W (max)

Temperatura di esercizio

Da 0 a 40 °C
Da 32 °F a 104 °F

Temperatura di stoccaggio

Da -20 °C a +60 °C
Da -4 °F a +140 °F

Dimensioni (L x A x P) *1

158,4 x 177,5 x 200,2 mm

Massa*1

Circa 1,6 kg

Colore corpo della telecamera

Nero/bianco

Dimensioni foro a vite per treppiede

1/4-20UNC x 1

Angolo montabile

< ±15°

Installazione a soffitto

Sì

Accessori in dotazione

Adattatore alimentazione AC (1)
Unità Remote Commander a infrarossi (1)
Supporto per installazione a soffitto (2)
Cavo metallico (1)
Vite M3 x 8 (9)
Vite M2.6 x 6 NERA (1)
Piastra di fissaggio cavo HDMI (1)
Regolamento di sicurezza (1)
Informazioni sul sito di download (1)
Garanzia (1)

Note

*** 1**

I valori di dimensioni e peso sono approssimativi

Informazioni sul Regolamento UE sui dati: [Fai clic qui](#) per verificare se il tuo prodotto Sony e/o servizio correlato è soggetto al Regolamento UE sui dati personali