

SONY

◀ FOTOCAMERA FULL-FRAME CINEMA LINE FX5

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE COMPLETE

2 Modelli	Solo corpo ILME-FX5B	Corpo + Impugnatura XLR ILME-FX5
Generale		
TIPO DI FOTOCAMERA	Fotocamera digitale a obiettivo intercambiabile	Fotocamera digitale a obiettivo intercambiabile
ATTACCO OBIETTIVO	Attacco E	Attacco E
Sezione fotocamera		
LATITUDINE	oltre 15 stop (S-Log3)	oltre 15 stop (S-Log3)
TIPO DI SENSORE	Sensore CMOS Exmor RS full-frame da 35 mm (35,9 x 24 mm)	Sensore CMOS Exmor RS full-frame da 35 mm (35,9 x 24 mm)
NUMERO DI PIXEL (TOTALE)	Circa 18,2 megapixel	Circa 18,2 megapixel
NUMERO DI PIXEL (EFFETTIVI)	Circa 16,6 megapixel max. ¹¹	Circa 16,6 megapixel max. ¹¹
FILTRO OTTICO PASSA-BASSO	Sì	Sì
GAMMA DI TEMPERATURA COLORE	2000 K - 15.000 K	2000 K - 15.000 K
SISTEMA DI PROTEZIONE DALLA POLVERE	Sì	Sì
Acquisizione (video)		
COMPRESSIONE VIDEO	X-OCN, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264	X-OCN, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
FORMATO DI REGISTRAZIONE AUDIO	LPCM a 4 canali (48 kHz a 24 bit), PCM a 4 canali (48 kHz a 32 bit float) ¹² , LPCM a 4 canali (96 kHz a 24 bit) ¹² , PCM a 4 canali (96 kHz a 32 bit float) ¹²	LPCM a 4 canali (48 kHz a 24 bit), PCM a 4 canali (48 kHz a 32 bit float) ¹² , LPCM a 4 canali (96 kHz a 24 bit) ¹² , PCM a 4 canali (96 kHz a 32 bit float) ¹²
Funzioni video		
SLOW & QUICK MOTION (FREQUENZA FOTOGRAMMI DI RIPRESA)	Sì	Sì
REGISTRAZIONE PROXY	Sì	Sì
TC / UB	Sì	Sì
USCITA RAW	Sì (HDMI)	Sì (HDMI)
SLOT PER SCHEDA DI MEMORIA	SLOT A: multi slot per scheda di memoria SD XC (UHS-I/II) / scheda CFexpress 2 tipo A, SLOT B: multi slot per scheda di memoria SDXC (UHS-I/II) / scheda CFexpress 2 tipo A	SLOT A: multi slot per scheda di memoria SD XC (UHS-I/II) / scheda CFexpress 2 tipo A, SLOT B: multi slot per scheda di memoria SDXC (UHS-I/II) / scheda CFexpress 2 tipo A
Sistema di messa a fuoco		

2 Modelli	Solo corpo	Corpo + Impugnatura XLR
	ILME-FX5B	ILME-FX5
TIPO DI MESSA A FUOCO	AF ibrido rapido (AF a rilevamento di fase / A F a rilevamento di contrasto)	AF ibrido rapido (AF a rilevamento di fase / A F a rilevamento di contrasto)
PUNTO DI MESSA A FUOCO	Max. 759 punti (AF a rilevamento di fase)	Max. 759 punti (AF a rilevamento di fase)
OBIETTIVO RICONOSCIMENTO (VIDEO)	Umano, Animale, Uccello	Umano, Animale, Uccello
ALTRE FUNZIONI	Sensibilità di spostamento del soggetto AF (video), Velocità di transizione AF (video), Fo cus Map (video), AF assistito (video)	Sensibilità di spostamento del soggetto AF (video), Velocità di transizione AF (video), Fo cus Map (video), AF assistito (video)
SENSIBILITÀ ISO	Equivalente a ISO 320 - 409.600, AUTO (ISO 320 - 409.600, limite superiore selezionabile)	Equivalente a ISO 320 - 409.600, AUTO (ISO 320 - 409.600, limite superiore selezionabile)
Display LCD		
TIPO DISPLAY	TFT da 8,8 cm (tipo 3,5)	TFT da 8,8 cm (tipo 3,5)
PANNELLO TOUCH	Sì	Sì
NUMERO DI PUNTI	2.764.800 punti	2.764.800 punti
ANGOLO REGOLABILE	Angoli di apertura (circa): 98°, 40°, 180° (risp ettivamente verso l'alto, il basso e di lato), ro tazione di 270°	Angoli di apertura (circa): 98°, 40°, 180° (risp ettivamente verso l'alto, il basso e di lato), ro tazione di 270°
ZOOM CLEAR IMAGE (VIDEO)	circa 1,5x (4K), circa 2x (HD)	circa 1,5x (4K), circa 2x (HD)
VELOCITÀ DELL'OTTURATORE	Video: da 64 F a 1/8.000 s	Video: da 64 F a 1/8.000 s
Stabilizzazione dell'immagine		
TIPO	Sensore di immagine con meccanismo di co mpensazione a 5 assi (la compensazione dip ende dalle specifiche dell'obiettivo)	Sensore di immagine con meccanismo di co mpensazione a 5 assi (la compensazione dip ende dalle specifiche dell'obiettivo)
MODALITÀ	Video: Dinamica attiva / Attiva / Standard / Disattivata	Video: Dinamica attiva / Attiva / Standard / Disattivata
FUNZIONI	Lettura schermo, Ingrandimento messa a fuo co, Focus Map (video), Display Peaking, Rico noscimento soggetto in AF, Messa a fuoco to uch, Tracking touch, Schermo LCD ad angola zione variabile, Funzione personalizzata, Ingr andimento dello schermo	Lettura schermo, Ingrandimento messa a fuo co, Focus Map (video), Display Peaking, Rico noscimento soggetto in AF, Messa a fuoco to uch, Tracking touch, Schermo LCD ad angola zione variabile, Funzione personalizzata, Ingr andimento dello schermo
Interfaccia		
INTERFACCIA PC	Memoria di massa	Memoria di massa
TERMINALE USB MULTIPLO/MICRO	- 13	- 13
SUPPORTO MULTI-INTERFACCIA	Sì (PORT1: compatibile con SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2), PORT2: compatibile con H i-Speed USB 480 Mbps (USB 2.0))	Sì (PORT1: compatibile con SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2), PORT2: compatibile con H i-Speed USB 480 Mbps (USB 2.0))
INGRESSO XLR	-	Sì (3 pin (femmina) x2)

2 Modelli	Solo corpo	Corpo + Impugnatura XLR
	ILME-FX5B	ILME-FX5
LAN WIRELESS (INTEGRATO)	Sì (compatibile Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/a c/ax (banda 2,4 GHz/banda 5 GHz/banda 6 GHz)) ¹⁴	Sì (compatibile Wi-Fi, IEEE 802.11a/b/g/n/a c/ax (banda 2,4 GHz/banda 5 GHz/banda 6 GHz)) ¹⁴
BLUETOOTH®	Sì (standard Bluetooth versione 5.3 (banda 2, 4 GHz))	Sì (standard Bluetooth versione 5.3 (banda 2, 4 GHz))
USCITE HDMI	Connettore HDMI (tipo A)	Connettore HDMI (tipo A)
SUPPORTO MULTI-INTERFACCIA	Sì (con Digital Audio Interface) ¹⁵	Sì (con Digital Audio Interface) ¹⁵
TERMINALE MICROFONO	Sì (mini-jack stereo da 3,5 mm)	Sì (mini-jack stereo da 3,5 mm)
TERMINALE PER CUFFIE	Sì (mini-jack stereo da 3,5 mm)	Sì (mini-jack stereo da 3,5 mm)
TELECOMANDO (WIRELESS)	Sì (telecomando Bluetooth)	Sì (telecomando Bluetooth)
TERMINALE LAN	Sì (2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX)	Sì (2.5GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-TX)
FUNZIONI	Funzione trasferimento FTP (LAN cablata, tethering USB, Wi-Fi)	Funzione trasferimento FTP (LAN cablata, tethering USB, Wi-Fi)
FUNZIONI	Sì	Sì
Streaming tramite rete		
FORMATO DATA VIDEO	MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 [[F_DX0071]]	MPEG-4 AVC/H.264, MPEG-H HEVC/H.265 [[F_DX0071]]
RISOLUZIONE VIDEO	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720
FORMATO DATA AUDIO	AAC-LC a 2 canali (16 bit 48 kHz)	AAC-LC a 2 canali (16 bit 48 kHz)
PROTOCOLLO	RTMP, RTMPS, SRT	RTMP, RTMPS, SRT
Audio		
MICROFONO	Stereo integrato	Stereo integrato
ALTOPARLANTE	Integrato, monoaurale	Integrato, monoaurale
IMPOSTAZIONE	Ombreggiatura, aberrazione cromatica, distorsione, breathing (video)	Ombreggiatura, aberrazione cromatica, distorsione, breathing (video)
Alimentazione		
BATTERIA IN DOTAZIONE	Una batteria ricaricabile NP-SA100	Una batteria ricaricabile NP-SA100
DURATA DELLA BATTERIA (VIDEO, RIPRESE EFFETTIVE)	Circa 105 minuti (monitor LCD) (standard CIPA) ¹⁶	Circa 105 minuti (monitor LCD) (standard CIPA) ¹⁶
DURATA DELLA BATTERIA (VIDEO, RIPRESE CONTINUE)	Circa 170 min (monitor LCD) (standard CIPA)	Circa 170 min (monitor LCD) (standard CIPA)
CARICA DELLA BATTERIA INTERNA	Sì (disponibile con terminale USB Type-C. Compatibile con USB Power Delivery)[[F_DX0087]]	Sì (disponibile con terminale USB Type-C. Compatibile con USB Power Delivery)[[F_DX0087]]

2 Modelli	Solo corpo ILME-FX5B	Corpo + Impugnatura XLR ILME-FX5
ALIMENTAZIONE USB	Sì (Disponibile con terminale USB Type-C. Co mpatibile con USB Power Delivery)	Sì (Disponibile con terminale USB Type-C. Co mpatibile con USB Power Delivery)
CONSUMO ENERGETICO CON DISPLAY LCD	Circa 7,4 W (con obiettivo FE 28-70 mm F3.5- 5.6 OSS II montato)	Circa 7,4 W (con obiettivo FE 28-70 mm F3.5- 5.6 OSS II montato)
Dimensioni e peso		
PESO (CON BATTERIA E SCHEDA DI MEMORIA INCLUSE)	Circa 734 g	Circa 734 g
SOLO CORPO	Circa 643 g	Circa 643 g
DIMENSIONI (L X A X P)	Circa 132,2 x 79 x 87 mm (dall'impugnatura al monitor)	Circa 132,2 x 79 x 87 mm (dall'impugnatura al monitor)
Temperatura di esercizio		
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0 - 40 °C	0 - 40 °C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO	Da -20 a 55 °C	Da -20 a 55 °C
Accessorio in dotazione		
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	Batteria ricaricabile NP-SA100, Caricabatterie BC-SAD1 ¹⁷ , Copertura corpo, Copertura sup porto accessori, Copertura protettiva termina le VF	Batteria ricaricabile NP-SA100, Caricabatterie BC-SAD1 ¹⁷ , Copertura corpo, Copertura sup porto accessori, Copertura protettiva termina le VF, Impugnatura XLR, Copertura supporto i mpugnatura, Kit di supporto accessori