

# Specifiche

Espandi tutto

Comprimi tutto

## Ricevitore portatile URX-P40

### Tipo oscillatore

Sintetizzatore PLL controllato a quarzo

### Tipo di ricezione

Metodo true diversity

### Tipo antenna

Cavo antenna con lunghezza d'onda di 1/4 λ (angolazione regolabile)

### Frequenze portanti

14UC: da 470,125 MHz a 541,875 MHz (canali TV UHF da 14 a 25)  
25UC: da 536,125 MHz a 607,875 MHz (canali TV UHF da 25 a 36)  
42LA: da 638,125 MHz a 697,875 MHz (canali TV UHF da 42 a 51)  
90UC: da 941,625 MHz a 951,875 MHz, da 953,000 MHz a 956,125 MHz e da 956,625 MHz a 959,625 MHz  
21CE: da 470,025 MHz a 542,000 MHz (canali TV UHF da 21 a 29)  
33CE: da 566,025 MHz a 630,000 MHz (canali TV UHF da 33 a 40)  
42CE: da 638,025 MHz a 694,000 MHz (canali TV UHF da 42 a 48)  
38CN: da 710,025 MHz a 782,000 MHz (canali TV UHF da 38 a 46)  
E: da 794,125 MHz a 805,875 MHz  
BJ: da 806,125 MHz a 809,750 MHz  
KR: da 925,125 MHz a 937,500 MHz

### Risposta di frequenza

Da 23 Hz a 18 kHz (valore tipico) (modelli UC, U, CE LA, CN, E, KR)  
Da 40 Hz a 15 kHz (valore tipico) (modello J)

### Rapporto S/N

60 dB (onda sinusoidale da 1 kHz, modulazione da 5 kHz)

### Distorsione (T.H.D)

0,9% o inferiore (onda sinusoidale da 1 kHz, modulazione da 5 kHz)

### Ritardo audio

Circa 0,35 ms (uscita analogica)  
Circa 0,24 ms (uscita digitale)

### Connettore uscita audio

Mini-jack con blocco a 3 poli con diametro da 3,5 mm, connessione esterna

### Livello di uscita audio

-60 dBV (mini-jack con blocco a 3 poli con diametro da 3,5 mm, uscita analogica, 0 dB livello di uscita audio)  
-20 dBFS (connessione esterna, uscita digitale, 0 dB livello di uscita audio)  
-50 dBFS (connessione esterna, uscita analogica, 0 dB livello di uscita audio)

### Intervallo di regolazione uscita audio analogica

-12dB - +12dB (intervalli a 3 dB)

### Connettore uscita cuffie

Mini-jack da 3,5 mm di diametro

### Livello di uscita cuffie

Max. 10 mW (16 ohm)

### Frequenza del segnale tono

In modalità compander UWP-D: 32,382 kHz  
In modalità compander UWP: 32 kHz  
In modalità compander WL800: 32,768 kHz

### Visualizzazione

OLED

### Alimentazione

3 V DC (due batterie alcaline LR6/AA)  
5 V DC (alimentato dal connettore USB Type-C)

### Durata della batteria\*

Circa 6 ore  
\*La durata della batteria è stata misurata con due batterie alcaline LR6/AA di Sony a 25 °C. MODALITÀ SCHERMO impostata su spegnimento automatico.

### Temperatura di esercizio

Da 0 a +50 °C

**Temperatura di trasporto/stoccaggio**

Da -20 °C a +55 °C

**Dimensioni**

63 x 70 x 31 mm (L/A/P) (esclusa l'antenna)

**Peso**

Circa 131 g (batterie non incluse)

**Trasmettitore da cintura UTX-B40**

**Tipo oscillatore**

Sintetizzatore PLL controllato a quarzo

**Tipo antenna**

Cavo antenna con lunghezza d'onda di 1/4 λ

**Frequenze portanti**

14UC: da 470,125 MHz a 541,875 MHz (canali TV UHF da 14 a 25)  
25UC: da 536,125 MHz a 607,875 MHz (canali TV UHF da 25 a 36)  
42LA: da 638,125 MHz a 697,875 MHz (canali TV UHF da 42 a 51)  
90UC: da 941,625 MHz a 951,875 MHz, da 953,000 MHz a 956,125 MHz e da 956,625 MHz a 959,625 MHz  
21CE: da 470,025 MHz a 542,000 MHz (canali TV UHF da 21 a 29)  
33CE: da 566,025 MHz a 630,000 MHz (canali TV UHF da 33 a 40)  
42CE: da 638,025 MHz a 694,000 MHz (canali TV UHF da 42 a 48)  
38CN: da 710,025 MHz a 782,000 MHz (canali TV UHF da 38 a 46)  
E: da 794,125 MHz a 805,875 MHz  
BJ: da 806,125 MHz a 809,750 MHz  
KR: da 925,125 MHz a 937,500 MHz

**Potenza di uscita RF**

Selezionabile 30 mW/5 mW (modelli UC, U, CE LA, CN)  
Selezionabile 10 mW/2 mW (modelli J, E, KR)

**Tipo capsula**

Condensatore electret

**Direttività**

Omni-direzionale

**Connettore di ingresso**

Mini-jack con blocco a 3 poli con diametro da 3,5 mm

**Livello ingresso audio di riferimento**

-60 dBV (ingresso microfono, MODALITÀ GUADAGNO impostata su NORMALE, 0 dB di attenuazione)  
+4 dBu (ingresso LINE)

**Gamma di regolazione attenuatore audio**

Da 0 dB a 27 dB (intervalli di 3 dB)

**Risposta di frequenza**

Da 23 Hz a 18 kHz (valore tipico) (modelli UC, U, CE LA, CN, E, KR)  
Da 40 Hz a 15 kHz (valore tipico) (modello J)

**Rapporto S/N**

60 dB (-60 dBV, ingresso da 1 kHz)  
102 dB (MODALITÀ GUADAGNO impostata su GUADAGNO AUTOMATICO, massimo)  
96 dB (MODALITÀ GUADAGNO impostata su NORMALE, massimo)

**Distorsione**

0,9% o inferiore (-60 dBV, ingresso 1 kHz)

**Ritardo audio**

Circa 0,35 ms

**Frequenza del segnale tono**

In modalità compander UWP-D: 32,382 kHz  
In modalità compander UWP: 32 kHz  
In modalità compander WL800: 32,768 kHz

**Visualizzazione**

OLED

**Alimentazione**

3 V DC (due batterie alcaline LR6/AA)  
5 V DC (alimentato dal connettore USB Type-C)

**Durata della batteria\***

Circa 8 ore con potenza di uscita di 30 mW (modelli UC, U, CE LA, CN)  
Circa. 10 ore con potenza di uscita di 10 mW (modelli J, E, KR) \* La durata della batteria è stata misurata con due batterie alcaline LR6/AA di Sony a 25 °C.

**Temperatura di esercizio**

Da 0 a +50 °C

**Temperatura di trasporto/ stoccaggio**

Da -20 °C a +55 °C

---

**Dimensioni**

63 x 73 x 19 mm (L/A/P) (esclusa l'antenna)

---

**Peso**

Circa 83 g (batterie non incluse)