

INGRESSO

Tipo di microfono	Microfoni array da 10mm di diametro
Modalità direzionale	Frontale, Stereo, Stereo Ampio, Supercardioide Frontale, Supercardioide Posteriore, Supercardioide Bidirezionale
Funzione antivento	OFF / STD / HI
Funzione di eliminazione del rumore	OFF / STD / HI
Guadagno	-20 dB, 0 dB, +20 dB *Fisso a 0 dB quando è selezionato Float.
Livello audio	Da -18 dB a +12 dB *Fisso a 0 dB quando è selezionato Float.
LMT	OFF / ON / AUTO *Disattivato quando è selezionato Float.

CARATTERISTICHE AUDIO**

Sensibilità	-12 dBFS (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
Risposta in frequenza	Da 40 Hz a 20 kHz
Livello massimo di pressione sonora in ingresso	122 dBSPL o più
Rapporto segnale/rumore	77 dB o superiore
Gamma dinamica	105 dB o superiore

USCITA

Frequenza di campionamento	Lineare
Lunghezza bit Numero di canali	48 kHz/24 bit/2ch, 96 kHz/24 bit/2ch 48 kHz/24 bit/4ch*

	Float 48 kHz/32 bit/2ch, 96 kHz/32 bit/2ch 48 kHz/32 bit/4ch* *Quando si esegue la registrazione audio di backup di CH3/CH4.
Registrazione audio di backup	Modalità 1 CH3: Tutte le direzioni, CH4: Tutte le direzioni (-20 dB) Modalità 2 CH3: CH1 (-20 dB), CH4: CH2 (-20 dB)

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni (L x A x P)	Circa 45 x 63,7 x 73,7 mm (sporgenze escluse)
Peso	Circa 100 g

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a 40 °C
Umidità di funzionamento	Da 10% a 80% RH

ACCESSORI STANDARD

Accessori standard	Filtro antivento, custodia
---------------------------	----------------------------

Note

**Alle seguenti condizioni: Modalità direzionale anteriore, funzione antivento=STD, funzione di eliminazione del rumore=STD, 48 kHz/32 bit float.