

Specifiche

Espandi tutto

Comprimi tutto

Caratteristiche della telecamera

Sensore dell’immagine

CMOS Exmor R da 1/2,5 pollici

Sistema di segnale

3840 x 2160 29,79p /1080 59,94p

Illuminazione minima (50 IRE)

1,6 lux (50 IRE, F2,0 30 fps)

Risoluzione orizzontale

1700 linee TV (4K), 1100 linee TV (FHD).

Angolo di visione orizzontale

Circa 70 gradi

Zoom

30x (4K), 40x (HD)

Zoom digitale

12x

Range Pan/Tilt

Pan: ±170°

Tilt: +90°/-20°

Velocità max. preimpostata

Pan: 300 °

Tilt: 126 °

Numero di preimpostazione

256 (CGI)

Preimpostazione fermo immagine

Sì

Lampada tally

SÌ - anteriore

Interfaccia

Uscita video

Uscita 4K 3G-SDI/HDMI* solo tramite HDMI

Interfaccia di controllo telecamera

VISCA, VISCA su IP, S700PTP, CGI

Sincr. esterna Ingresso

Sì

PoE+

Sì, compatibile con *IEEE802.3at

Generale

Alimentazione

12 V DC

Colore chassis

Bianco e nero