

SONY

◀ VIDEOCAMERA CINEMA LINE FX6

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE COMPLETE

Dimensioni e peso	PESO (SOLO UNITÀ PRINCIPALE) Circa 890g DIMENSIONI (L X A X P) (COMPRESI ACCESSORI IN DOTAZIONE) Circa 2,59 kg (con viewfinder, Grip Remote Control, batteria BP-U35, ottica SELP28135G, praluce, impugnatura, portamicrofono)	DIMENSIONI (L X A X P) (CORPO CON SPORGENZE) 114 x 116 x 153 mm (corpo senza sporgenze)
Alimentazione	REQUISITI DI ALIMENTAZIONE 19,5 V c.c.	CONSUMO ENERGETICO Circa 18,0 W (in modalità registrazione XAVC-I QFHD 59,94p, ottica SEL24105G, viewfinder acceso, senza utilizzo di dispositivi esterni)
Funzionamento	TEMPERATURA DI ESERCIZIO Da +0 °C a +40 °C	TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO Da -20 °C a +60 °C
Alimentazione	TEMPO DI FUNZIONAMENTO DELLA BATTERIA Circa 105min. con batterie BP-U35 (in modalità registrazione XAVC-I QFHD 59,94p, ottica SEL24105G, viewfinder acceso, senza utilizzo di dispositivi esterni), Circa 215min. con batterie BP-U70 (in modalità registrazione XAVC-I QFHD 59,94p, ottica SEL24105G, viewfinder acceso, senza utilizzo di dispositivi esterni)	
Formato di registrazione (video)	XAVC INTRA Modalità XAVC-I DCI4K 23,98p:VBR, bit rate MAX 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I DCI4K 24p:VBR, bit rate MAX 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I DCI4K 25p:VBR, bit rate MAX 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I DCI4K 29,97p:VBR, bit rate MAX 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I DCI4K 50p:VBR, MAX bit rate 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I DCI4K 59,94p:VBR, bit rate MAX 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I HD 23,98p:CBG, bit rate MAX 89Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I HD 25p:CBG, bit rate MAX 112Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I HD 29,97p:CBG, bit rate MAX 111 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I HD 50p:CBG, bit rate MAX 223 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I HD 59,94p mode:CBG, MAX bit rate 222 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I QFHD 23.98p:VBR, bit rate MAX 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I QFHD 25p:VBR, bit rate MAX 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I QFHD 29,97p:VBR, bit rate MAX 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I QFHD 50p:VBR, bit rate MAX 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, Modalità XAVC-I QFHD 59,94p:VBR, bit rate MAX 600 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264	XAVC LONG Modalità XAVC-L HD 29,97p/25p/23,98p/59,94p/50p:VBR, bit rate MAX 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, Modalità XAVC-L HD 29,97p/25p/23,98p/59,94p/50p:VBR, bit rate MAX 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, Modalità XAVC-L QFHD 29,97p/25p/23,98p:VBR, bit rate MAX 100 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, Modalità XAVC-L QFHD 59,94p/50p:VBR, bit rate MAX 150 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC
Formato di registrazione (audio)	FORMATO DI REGISTRAZIONE (AUDIO) LPCM 24 bit, 48 kHz, 4 canali	
Frame rate registrazione	XAVC INTRA Modalità XAVC-I DCI4K:4096 x 2160/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P, 24P, Modalità XAVC-I HD:1920 x 1080/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P, Modalità XAVC-I QFHD:3840 x 2160/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P	XAVC LONG Modalità XAVC-L HD 35:1920 x 1080/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P, Modalità XAVC-L HD 50:1920 x 1080/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P, Modalità XAVC-L QFHD:3840 x 2160/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P

Interfaccia	INGRESSO TC/USCITA TC BNC, Ingresso/Uscita TC commutabile INGRESSO AUDIO Riferimento mic: da -30 a -80 dBu, XLR 3 pin (femmina) (x 2), line/mic/mic +48 V selezionabile USCITA SDI SDI OUT: BNC, 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI(Livello A/B) USB USB Type-C(x1), Multi/Micro-B (x1) USCITA CUFFIE -16 dBu 16 Ω, Mini-jack stereo (x1)	USCITA SPEAKER Monoaurale INGRESSO DC Presa DC TELECOMANDO Mini mini-jack stereo (Φ2,5 mm) USCITA HDMI Tipo A (x1) GRIP Minijack(φ3,5 mm / 4pin)
Monitoraggio	LCD 8,8 cm (tipo da 3,5), Circa 2,76 milioni di punti	
Microfono integrato	MICROFONO INTEGRATO Microfono a condensatore Electret mono omnidirezionale (corpo) (x1), Microfono a condensatore Electret stereo (impugnatura) (x1)	
Supporti	TIPO SUPPORTO Lo Slot B può essere usato per salvare i dati di configurazione., Scheda SD/CF express tipo A (x2)	
Wi-Fi/NFC	FORMATO SUPPORTATO IEEE 802.11a/b/g/n/ac BANDA DI FREQUENZA Larghezza di banda 2,4 GHz, Larghezza di banda 5,2/5,3/5,6/5,8 GHz	SICUREZZA WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK NFC Conforme ai tag NFC Forum tipo 3
Accessori in dotazione	ACCESSORI IN DOTAZIONE Adattatore CA(1), Batteria(1), Caricabatterie(1), Cavo di alimentazione(1), Cavo USB-C(1), Connettore impugnatura(1), Copriobiettivo(1), Grip Remote Control(1), Impugnatura(1), Kit "cold shoe" (1), Paraluce LCD(1), Prima di utilizzare questa unità(1), Schermo LCD(1), Tagliando di garanzia(1)	